

步进驱动器

驱动电机一体机

一体式集成驱动器

调速力矩控制器

开环分体式

闭环分体式

脉冲	三相驱动系列	3DMA883	DC:24~80	I:2.5~8.3	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能				
		GR3522A	AC:200~240	I:0~5.2						
		GR3722A	AC:200~240	I:1.3~7						
		DM422-JS	DC:12~40	I:0.3~2.2	加减速修改版本	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能			
	DM常规系列	DM422-5Z	DC:20~40	I:0.3~2.2	五轴驱动版本	共阳脉冲接线，5V脉冲	IO:脉冲，方向			
		DM456S	DC:24~48	I:1.4~5.6	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能				
		DM542	DC:24~48	I:1~4.2	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能				
		DM542M	DC:24~48	I:1~4.2	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能				
		DM542S	DC:24~48	I:1~4.2	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能				
		DMA556	DC:24~48	I:1.4~5.6	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能				
		DMA556M	DC:24~48	I:1.4~5.6	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能				
		DMA556S	DC:24~48	I:1.4~5.6	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能				
		DMA856S	DC:24~80/AC:20~55	I:1.4~5.6	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能				
		DMA872S	DC:24~80/AC:20~55	I:1.4~7.2	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能				
DM860H-KT	DC:24~110/AC:20~80	I:2.4~7.2	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能	带232串口，但必须专用线					
DM860H	DC:24~110/AC:20~80	I:2.4~7.2	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能	带232串口，但必须专用线					
DS小体积系列	DS535	DC:20~50	I:0.3~3.5	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，报警输出	带232串口，但必须专用线 拨码功能：单双脉冲切换，自发脉冲				
	DS556	DC:20~50	I:1.4~5.6	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能	带232串口，但必须专用线				
	MINI DS556	DC:20~50	I:1.4~5.6	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能	带232串口，但必须专用线				
	IO控制	MINI DS556-B2	DC:20~50	I:1.4~5.6	IO接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能				
	DS860H	DC:24~110/AC:20~80	I:2.4~7.2	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能	带232串口，但必须专用线				
总线	Ethercat	EC57-K02	DC:20~50	I:8	IO：5个输入，共阳接线；3个输出，共阴共阳兼容接线	232串口 拨码切换开闭环				
	modbus 485	RSA57E	DC:24~70/AC:20~50	I:6	IO：11个输入，共阳接线，5个输出，共阴共阳兼容接线	拨码功能：从站地址、波特率设置，切换开闭环，终端电阻设置				
RSA86E		DC:24~70/AC:20~50	I:8	IO：11个输入，共阳接线，5个输出，共阴共阳兼容接线	拨码功能：从站地址、波特率设置，切换开闭环，终端电阻设置					
特殊驱动	一拖二，模拟量调速/IO控制	DM456-V-24	DC:20~50	I:1.4~5.6	IO接线-24V，电位器接线	速度拨码设置				
	驱动器直接刹车+脉冲&IO控制切换	GRX04	DC:20~50	I:1.4~5.6	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，抱闸输出 拨码功能：单双脉冲切换，自测运行，IO&脉冲控制模式切换				
	一拖二驱动器	DT870L	DC:24~50	I:2.5~6.5	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能				
	接驳台定制，一拖二，调速器调速	JBT-CTRL-556	DC:12~40	I:2.5~4.8						
脉冲	HS常规系列	HS1-42	DC:24~70/AC:20~50		共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，抱闸输出，报警输出 带232串口，但必须专用线				
		HS1-57	DC:24~70/AC:20~50		共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，抱闸输出，报警输出 带232串口，但必须专用线				
		HS57	DC:24~70/AC:20~50		共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，到位输出，报警输出 带232串口，但必须专用线 拨码功能：单双脉冲切换，自发脉冲				
		HS86	DC:24~110/AC:20~80		共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，到位输出，报警输出 带232串口，但必须专用线 拨码功能：单双脉冲切换，自发脉冲				
		HS86HV	DC:24~110/AC:20~80		共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，到位输出，报警输出 带232串口，但必须专用线 拨码功能：单双脉冲切换，自发脉冲				
	特殊驱动	驱动器直接刹车，电机不坠	HS1-60-SC	DC:24~70/AC:18~50	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，抱闸输出，报警输出 带232串口，但必须专用线				
485总线	开环	28	IDH28M-XX	DC:12~40	D:5 T:32-0.06,42-0.09,52-0.13	DL:20 L:32-48,42-58,52-68 I:1.4-2.1	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，报警输出	带485串口,带232串口，但必须专用线	
		35	IDH35M-XX	DC:12~40	D:5 I:1.4-2.1	DL:24 L:36-56,56-76 T:36-0.22,56-0.4	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，报警输出	带485串口,带232串口，但必须专用线	
		42	IDH42M-XX	DC:12~40	D:5 T:40-0.4,48-0.6,60-0.8	DL:24 L:40-62,48-70,60-82 I:1.4-2.1	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，报警输出	带485串口,带232串口，但必须专用线	
		57	IDH57M-XX	DC:24~48	D:8 I:1.4-5.3	DL:21 L:56-74,80-98 T:56-1.3,80-2.4	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，报警输出	带485串口,带232串口，但必须专用线	
		60	IDH60M-XX	DC:24~48	D:8 I:1.4-5.3	DL:21 L:68-86,86-104 T:68-2.4,86-3	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，报警输出	带485串口,带232串口，但必须专用线	
		28	ISS28M-XX	DC:12~40	D:5 T:32-0.06,42-0.09,52-0.13	DL:20 L:32-48,42-58,52-68 I:1.4-2.1	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，报警输出	带485串口,带232串口，但必须专用线	
		35	ISS35M-XX	DC:12~40	D:5 I:1.4-2.1	DL:24 L:36-56,56-76 T:36-0.22,56-0.4	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，报警输出	带485串口,带232串口，但必须专用线	
		42	ISS42M-XX	DC:12~40	D:5 T:40-0.4,48-0.6,60-0.8	DL:24 L:40-62,48-70,60-82 I:1.4-2.1	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，报警输出	带485串口,带232串口，但必须专用线	
		57	ISS57M-XX	DC:24~48	D:8 I:1.4-5.3	DL:21 L:56-74,80-98 T:56-1.3,80-2.4 I:	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，报警输出	带485串口,带232串口，但必须专用线	
		60	ISS60M-XX	DC:24~48	D:8 I:1.4-5.3	DL:21 L:68-86,86-104 T:68-2.4,86-3	共阴共阳脉冲接线，5V-24V通用	IO:脉冲，方向，使能，报警输出	带485串口,带232串口，但必须专用线	
		闭环	28	IRS28M-XX	DC:12~40	D:5 T:32-0.06,42-0.09,52-0.13	DL:20 L:32-48,42-58,52-68 I:1.4-2.1	IO：3个输入，共阴共阳兼容接线，0个输出	485串口	
			35	IRS35M-XX	DC:12~40	D:5 I:1.4-2.1	DL:24 L:36-56,56-76 T:36-0.22,56-0.4	IO：3个输入，共阴共阳兼容接线，0个输出	485串口	
	42		IRS42M-XX	DC:12~40	D:5 T:40-0.4,48-0.6,60-0.8	DL:24 L:40-62,48-70,60-82 I:1.4-2.1	IO：3个输入，共阴共阳兼容接线，0个输出	485串口		
	57		IRS57M-XX	DC:24~48	D:8 I:1.4-5.3	DL:21 L:56-74,80-98 T:56-1.3,80-2.4	IO：3个输入，共阴共阳兼容接线，0个输出	485串口		
	60		IRS60M-XX	DC:24~48	D:8 I:1.4-5.3	DL:21 L:68-86,86-104 T:68-2.4,86-3	IO：3个输入，共阴共阳兼容接线，0个输出	485串口		
	28		IRS28EM-XX	DC:12~40	D:5 T:32-0.06,42-0.09,52-0.13	DL:20 L:32-48,42-58,52-68	IO：3个输入，共阴共阳兼容接线，0个输出	485串口		
	35		IRS35EM-XX	DC:12~40	D:5 T:36-0.22,56-0.4	DL:24 L:36-56,56-76	IO：3个输入，共阴共阳兼容接线，0个输出	485串口		
	42		IRS42EM-XX	DC:12~40	D:5 T:40-0.4,48-0.6,60-0.8	DL:24 L:40-62,48-70,60-82	IO：3个输入，共阴共阳兼容接线，0个输出	485串口		
	57		IRS57EM-XX	DC:24~48	D:8 T:56-1.3,80-2.4	DL:21 L:56-74,80-98	IO：3个输入，共阴共阳兼容接线，0个输出	485串口		
	60		IRS60EM-XX	DC:24~48	D:8 I:1.4-5.3	DL:21 L:68-86,86-104 T:68-2.4,86-3	IO：3个输入，共阴共阳兼容接线，0个输出	485串口		
	脉冲		开环	IDH28	I:0.3~2.2	DC:12~40				
				IDH35	I:0.3~2.2	DC:12~40				
		IDH42		I:0.3~2.2	DC:12~40					
		IDH57		I:1.8~5.3	DC:24~48					
IDH57B-XX		DC:24~48		D:8	DL:21	L:56-74,80-98	T:56-1.3,80-2.4	I:1.4-5.3		
闭环		IDH57-HMH	DC:24~48	D:8	DL:21	L:56-74,80-98	T:56-1.3,80-2.4	I:1.4-5.3		
		ISS28	I:0.3~2.2	DC:12~40						
		ISS35	I:0.3~2.2	DC:12~40						
		ISS42	I:0.3~2.2	DC:12~40						
		ISS57	I:1.8~5.3	DC:24~48						
485总线	开环	IRS28	I:0.3~2.2	DC:12~40						
		IRS35	I:0.3~2.2	DC:12~40						
		IRS42	I:0.3~2.2	DC:12~40						
	闭环	IRS57	I:1.8~5.3	DC:24~48						
		IRS28E	I:0.3~2.2	DC:12~40						
		IRS35E	I:0.3~2.2	DC:12~40						
IRS42E	I:0.3~2.2	DC:12~40								
IRS57E	I:1.8~5.3	DC:24~48								
开环	SCT1-86-IO(面板开关+IO)	DC:24~70	T:0.1~12.5	N:0~600						
	SCT1-86E(面板开关)	DC:24~70	T:0.1~12.5	N:0~1000						
	闭环	SCT1-86E-IO(面板开关+IO)	DC:24~70	T:0.1~12.5	N:0~1000					
		SCT1-86E-RS(面板开关+485)	DC:24~70	T:0.1~12.5	N:0~1000					